

## NOZULLARDA BASINÇ, HAVA YETERLİLİK DEĞERLERİ

		NOZUL BASINCI ( BAR )						
NOZUL	HAVA, GÜÇ, AŞINDIRICI TÜKETİMİ	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.89	8.62
3.2 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	0.34	0.37	0.42	0.51	0.54	0.59	0.74
	GÜÇ ( kW )	1.30	1.49	1.86	2.24	2.61	2.98	4.47
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	32	36	41	45	50	54	61
6.35 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	0.71	0.85	0.99	1.13	1.22	1.27	1.70
	GÜÇ ( kW )	3.73	5.97	6.71	7.08	7.76	7.83	11.93
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	122	136	159	181	204	227	306
8 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	2.27	2.55	2.83	3.26	3.54	3.96	5.38
	GÜÇ ( kW )	12.68	5.97	6.71	7.08	7.76	7.83	11.93
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	213	240	272	306	340	374	454
9.5 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	3.12	3.54	4.11	4.53	4.96	5.66	7.79
	GÜÇ ( kW )	18.64	21.63	23.86	26.10	29.83	33.56	42.50
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	306	352	397	442	481	499	612
11 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	4.25	4.81	5.66	6.09	6.80	7.22	8.92
	GÜÇ ( kW )	26.10	29.83	33.56	37.28	41.01	44.74	52.20
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	408	545	544	590	635	703	816
12.7 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	5.66	6.37	7.08	7.79	8.50	9.63	12,18
	GÜÇ ( kW )	33.56	37.28	41.01	46.98	52.20	55.93	70.84
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	544	612	680	771	839	919	1145
16 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	8.50	9.91	11.33	12.74	14.16	15.58	19.82
	GÜÇ ( kW )	52.20	59.66	67.11	74.57	82.03	89.48	111.85
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	862	998	1089	1225	1361	1497	1814
19 mm	HAVA ( m <sup>3</sup> / dak. )	12.18	14.16	16.28	18.41	19.82	22.66	31.15
	GÜÇ ( kW )	74.57	85.76	96.94	108.13	119.31	130.50	160.33
	AŞINDIRICI ( KG/SAAT )	1225	1406	1588	1769	1950	2132	2586

[www.finishing-blasting.com](http://www.finishing-blasting.com)

[www.yuzeyislem-kumlama.com](http://www.yuzeyislem-kumlama.com)